



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У М. КИЄВІ
(ГУ ДСНС України у м. Києві)

вул. Володимирська, 13, м. Київ, 01601, тел. (044) 279-63-07, тел./факс (044) 272-53-22, факс (044) 272-65-41
www.kyiv.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38620155 kyiv@dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Директору Департаменту
муніципальної безпеки виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Роману ТКАЧУКУ

Шановний пане Романе!

Головне управління, в доповнення до листа від 07.12.2022 № 71 01-5763/71 04, надає технічні вимоги до стволів пожежних ручних комбінованих та рукавів пожежних напірних.

Додаток: технічні вимоги до стволів пожежних ручних комбінованих та рукавів пожежних напірних, на 4 арк.

З повагою

Начальник

Сергій КРИВОШЛИКОВ

Павло Нешпор 272-49-16



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

| | |
|--|-----------------------|
| Робочий (визначений) тиск, МПа, (бар), не менше | 0,6 (6) |
| Максимальний тиск, МПа, (бар), не менше | 1,6 (16) |
| Макс. відстань подачі (тиск – 6 бар, витрати – 500 л/хв.), м, не менше | 45 |
| Витрати води, л/хв., 4 положення, не менше | 100 – 250 – 350 – 500 |
| Кут факелу розпорошеного струменя, градусів, не менше: | 100 |
| Режим промивання ствола без відключення рукавної лінії | так |
| Умовний прохід з'єднувальної головки, мм | 50 |
| Габаритні розміри, мм, не більше: | |
| - довжина | 295 |
| - висота | 255 |
| Маса ствола з ГМН-50, кг, не більше | 2,0 кг |
| Гарантійний термін, років, не менше | 5 |

Вимоги до маркування

Ствол повинен мати маркування, де вказано наступне:

- модель;
- назва або знак підприємства-виробника;
- індивідуальний номер виробу;
- витрати (л/хв.);
- робочий (визначений) тиск;
- положення суцільного струменя;
- положення розпорошеного струменя.

Вимоги до пакування

Ствол повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з стволом повинна додаватися інструкція з експлуатації та паспорт українською мовою з діючим сертифікатом ISO 9001:2015.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 19050,00 грн.

Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2360

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

| | |
|--|---------------------|
| Робочий (визначений) тиск, МПа, (бар), не менше | 0,6 (6) |
| Максимальний тиск, МПа, (бар), не менше | 1,6 (16) |
| Макс. відстань подачі (тиск – 6 бар, витрати – 150 л/хв.), м, не менше | 30 |
| Витрата води, л/хв., 4 положення, не менше | 20 – 40 – 100 – 150 |
| Кут факелу розпорошеного струменя, градусів, не менше: | 100 |
| Режим промивання ствола без відключення рукавної лінії | так |
| Умовний прохід з'єднувальної головки, мм | 50 |
| Габаритні розміри, мм, не більше: | |
| - довжина | 270 |
| - висота | 220 |

Маса ствола з ГМН-50, кг, не більше

СЕД АСКОД

ГУ ДСНС України у м. Києві

№ 71 01-5788/71 04 від 08.12.2022

Підписувач Кривошликов Сергій Федорович

Сертифікат 368DC35ECECB2DC104000000609101007D970300

Дійсний з 01.11.2022 0:00:00 по 31.10.2024 23:59:59



Ствол повинен мати маркування, де вказано наступне:

- модель;
- назва або знак підприємства-виробника;
- індивідуальний номер виробу;
- витрати (л/хв.);
- робочий (визначений) тиск;
- положення суцільного струменя;
- положення розпорошеного струменя.

Вимоги до пакування

Ствол повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з стволом повинна додаватися інструкція з експлуатації та паспорт з діючим сертифікатом ISO 9001:2015.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 17350,00 грн.

Універсальний пінний насадок **PROTEK 226** до комбінованих стволів 366 / 2366

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

Кратність піни (піноутворювач типу AFFF):

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| | низька, не гірше | 1:9 |
| | середня, не гірше | 1:50 |
| Довжина, мм, не більше: | | 280 |
| Діаметр, мм, не менше | | 180 |
| Маса, кг, не більше | | 1,5 кг |
| Гарантійний термін, років, не менше | | 2 |

Вимоги до пакування

Насадок повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень та забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з насадком повинен додаватися паспорт українською мовою.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 14800,00 грн.

Рукав пожежний напірний **прогумований**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 75 мм) типу Т без головок для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Австрії.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований FAVORIT діаметром 75 мм з головками типу ГРН-80, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен мати такі параметри:

| | |
|--|------|
| Внутрішній діаметр, мм | 75 |
| Довжина рукава, м | 20+1 |
| Маса погонного метра рукава, кг, не більше | 0,45 |
| Вага скатки з головками, кг, не більше | 9,5 |
| Максимальний робочий тиск, МПа, не менше | 1,6 |
| Розривний тиск, МПа, не менше | 5,0 |

Країна-виробник
Колір

Австрія
білий

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 5050,00 грн.

Рукав пожежний напірний прогумований

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 52 мм) типу Т з головками типу ГРН-50, захищеними нерозрізними полімерними манжетами для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Німеччини.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований діаметром 52 мм з головками типу ГРН-50, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен відповідати наступним параметрам:

| | |
|--|-----------|
| Внутрішній діаметр, мм | 52 |
| Довжина рукава, м | 20 + 1 |
| Маса погонного метра рукава, кг, не більше | 0,3 |
| Вага скатки з головками, кг, не більше | 6,4 |
| Максимальний робочий тиск, МПа, не менше | 1,6 |
| Розривний тиск, МПа, не менше | 5,0 |
| Країна-виробник | Німеччина |
| Колір | білий |

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 4025,00 грн.

Рукав пожежний напірний FAVORIT NEON прогумований

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 52 мм) типу Т без головок для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Австрії.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований FAVORIT NEON orange діаметром 52 мм без головок, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен мати такі параметри:

| | |
|--|---------|
| Внутрішній діаметр, мм | 52 |
| Довжина рукава, м | 20 + 1 |
| Маса погонного метра рукава, кг, не більше | 0,29 |
| Вага скатки з головкою, кг, не більше | 6,2 |
| Максимальний робочий тиск, МПа, не менше | 1,6 |
| Розривний тиск, МПа, не менше | 5,0 |
| Країна-виробник | Австрія |

Колір

помаранчевий

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

Орієнтовна вартість за одиницю із врахуванням вище вказаних характеристик становить – 4810,00 грн.