

ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС»
01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7
ЕГРПОУ: 36755717
Тел.: +380 (44) 333-68-69
info@polytex.com.ua
polytex.com.ua

Polytec Impex LLC
01013, Ukraine, Kyiv, Budindustrii str, 7
VAT: 36755717
Tel.: +380 (44) 333-68-69
info@polytex.com.ua
polytex.com.ua

Комерційна пропозиція

Дата:

ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ КОМБІНОВАНИЙ СТВОЛ PROTEK 2366

Можливість регулювання форми струменя в залежності від умов роботи. Режим повного розпилення – «захисний екран» для захисту ствольника.

Характеристики:

Корпус ствола:	зроблений із міцного сплаву на основі алюмінію.
Діапазон робочого тиску:	27 м (по крайніх краплях)
Подача піни низької кратності (1:6):	0,4 – 1,0 МПа
Розміри ствола (Д × Ш × В):	280 × 90 × 210 мм
Вага ствола:	1,6 кг
Сертифікат:	ДК 021:2015, код 35110000-8
Гарантія:	5 років
Ціна з ПДВ:	19 229,00 грн



ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ

КОМБІНОВАНИЙ СТВОЛ PROTEK 2360

Комбінований пожежний ствол призначений для формування струменя необхідної форми та його спрямування до осередків загорянь під час гасіння пожеж.

Характеристика:

Дальність подачі:	30 м
Довжина:	280 мм
Висота:	210 мм
Ширина:	90 мм
Маса:	1,6 кг
Сертифікат:	ДК 021:2015, код 35110000-8
Гарантія:	5 років
Ціна товару з ПДВ:	18 150,00 грн

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІННИЙ НАСАДОК PROTEK 226
ДО КОМБІНОВАНИХ СТВОЛІВ 366 / 2366**

Характеристики:

Кратність піни (піноутворювач типу AFFF):		
Низька		1:9
Середня		1:50
Довжина, мм:		280
Діаметр, мм:		180
Маса, кг:	1,5 кг	
Сертифікат		ДК 021:2015 код 35110000-8
Гарантійний термін		2 років
Ціна товару з ПДВ		15098,00грн

ПОЖЕЖНИЙ РУКАВ PYROTEX 2F 75 мм

Призначений для експлуатації у комплекті пожежно-технічного озброєння пожежних машин з метою прокладання рукавних ліній та транспортування по них води та водних розчинів піноутворювачів під тиском на відстань до місця пожежі, а також з внутрішнім пожежним гідрантом.

Характеристики:

Довжина скатки:	20 м
Внутрішній діаметр:	75 мм
Робочий тиск:	1,6 МПа
Розривний тиск:	6,0 МПа
Питома маса рукава:	0,44 кг/м
Країна виробник :	Чехія
Ціна з ПДВ:	4915,00

ПОЖЕЖНИЙ РУКАВ GH TITAN 3F 52 мм

Матеріали: прогумований всередині, із зовнішньою сорочкою з поліефірної нитки

Характеристики:

Питома вага рукава:	0,3 кг/м
Внутрішній діаметр:	52 мм
Робочий тиск:	1,6 МПа
Розривний тиск:	6,0 МПа
Довжина скатки:	20+1 метрів
Сертифікат:	DIN 14811
Гарантія:	1 рік
Ціна товару з ПДВ:	4460,00 грн

ПОЖЕЖНИЙ РУКАВ PYROTEX FULL-COLOUR 52 мм

Характеристика:

Довжина скатки:	20 м
Внутрішній діаметр:	52 мм
Робочий тиск:	1,6 МПа
Розривний тиск:	6,0 МПа
Питома маса рукава:	0,315 кг/м
Країна виробник :	Чехія
Ціна з ПДВ:	5915,00

*З повагою,
Директор
ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС»*



Мельник Олександр

